

Selvtest / Konfiguration

Printerinformation

Printernavn: HP LaserJet 2100 Series
Processorkortnummer: SL501W0VVND
Printerens serienummer: FRGT149712
Datokode for firmware: 19991018
Antal sider: 123779
LocalTalk-navn: HP LaserJet 2100 Series
LocalTalk node-ID: 154
LocalTalk-netværksnummer: 0
HP JetSend-adresse: ip:172.16.4.241

Hukommelse

Total hukommelse: 20 MB
Ledig hukommelse: 17.80
Allokeret til IO-buffer:
100KB allokeret af 16300KB ledig

Installerede sprog og tilbehør

PCL (19990105)
PCLXL (19990105)
DIMM-stik 1: 16 MB RAM DIMM
DIMM-stik 2: Tom
DIMM-stik 3: Tom
EIO: HP JETDIRECT J3113A

Statuslog

Kode	Side
50013	123391
50013	123109
50013	122495
50013	122441
50013	122291
50013	122278
50013	122069
50013	122036
50013	122029
50013	121868



Indstillinger

ANTAL	= 1	FONTKILDE	= I (intern)	OPLØSNING	= 1200
PAPIR	= A4	FONTNUMMER	= 0	IO-TIMEOUT	= 15
BRED A4	= NEJ	PITCH	= 10.00	GENTAG	= AUTO
COURIER	= NORMAL	SYM.SÆT	= PC-8		
ORIENTERING	= H (Højformat)	LINIEAFSLUTNING	= 0		
FORM	= 64 LINI.				
MANUEL INDF	= NEJ				
RET	= JA				
MF-BAKKE	= FØRST	IO-BUFFER	= AUTO		
PAPIRBAKKE1	= ULÅST				
PAPIRBAKKE2	= ULÅST				
AUTO FORTS	= NEJ				
PRINTTÆTHED	= 3				
BAKKE1 TILSTAND	= NORMAL				
BAKKE2 TILSTAND	= NORMAL				

S
W