


Dynamisk Routing



HOUSE OF
TECHNOLOGY



- en del af **mercantec⁺**


OSPF


Rasmus Elmholt V1.0



Routing Politikker

- Routing politikker bestemmer hvilket information der rammer og forlader route tabellen.






Routing Politikker


- Eksempel


```
[edit]
rael@SRX2402# show
policy-options {
    policy-statement export-static-routes {
        term match-static-routes {
            from protocol static;
            then accept;
        }
    }
}
protocols {
    ospf {
        export export-static-routes;
    }
}
```



Routing Politikker

- Forsætter til de rammen en match
 - Implicit deny
 - Stopper ved terminerende actions
 - Drop
 - Reject






Prefix Lister

- Indeholder en liste af prefixer
 - Kan bruges i firewall sætninger
 - Kan bruges i routing politikker







```
[edit policy-options]
rael@SRX2402# show

Prefix-list rfc1918 {
    10.0.0.0/8;
    172.16.0.0/12;
    192.168.0.0/16;
}


Policy-statement rfc1918-policy {
    from {
        prefix-list-filter rfc1918 orlonger;
    }
    then reject;
}
```



Match Types



OSPF




HOUSE OF
TECHNOLOGY




- en del al mercantec⁺

Open Shortest Path First




OSPF

- Link-State IGP routing protokol
- Sender LSA til hele netværket
 - Gemmer LSA'er i link state databasen
 - Alle Routere har en kopi af databasen
 - Bruger Djikstras Open Shortest Path First algoritme





OSPF

- OSPF Pakke typer
 - Hello – Opretter og vedligeholder naboskaber
 - DBD – Indeholder en liste over kendte LSA'er
 - Request – Requester LSA'er
 - Update – Indeholder LSA'er
 - Acknowledgment – Svar på tiltale




OSPF






OSPF Operation

- OSPF Operation
 - Step 1: Establish router adjacencies
 - Step 2: Elect a DR and a BDR
 - Step 3: Discover routes
 - Step 4: Select appropriate routes
 - Step 5: Maintain routing information



OSPF Operation


- Step 1 - Naboskab






OSPF Operation


- DR Udvælgelse
 - Prioritet
 - Mellem 0-255
 - Default 128
 - Højeste RID
 - Set routing-options router-id 192.168.0.1






OSPF Operation

- Step 3: Discover routes






OSPF

- Eksempel


```
[edit protocols]
rael@SRX2402# show
Ospf {
    export ospf-export-policy;
    area 0.0.0.0 {
        interface ge-0/0/0 {
            metric 100;
        }
        interface ge-0/0/1 {
            passive;
        }
    }
}
```



OSPF

- Fejlfinding på OSPF
 - Show route
 - Show ospf neighbor
 - Show ospf interface
 - Show ospf route
 - Show ospf database
 - Show ospf statistics
 - Show ospf log

```
[edit protocols]
rael@SRX2402# show
Ospf {
    traceoptions {
        file trace-ospf;
        flag error detail;
        flag event detail;
    }
}
```




OSPF

- Brug traceoptions til at fejlfinde på naboskaber

```
[edit protocols]
rael@SRX2402# show
Ospf {
    traceoptions {
        file trace-ospf;
        flag error detail;
        flag event detail;
    }
    area 0.0.0.0 {
        interface ge-0/0/0;
    }
}
```

BGP




HOUSE OF
TECHNOLOGY




- en del al mercantec⁺


Border Gateway Protocol



BGP


- Skaber forbindelse på internettet






BGP


- Hvornår snak man bruge BGP






BGP


- BGP Naboor findes i 2 typer
 - Peers i fælles AS kører iBGP
 - Peers i forskellige AS kører eBGP






BGP

- BGP Naboskaber
 - Bruger TCP port 179 til at interface sammen
 - Naboer skal konfigureres manuelt
 - Finder selv ud af om det er eBGP og iBGP ud fra remote AS




BGP Attributes

- Next Hop
 - Ip adresse på next-hop router
- Local Preference
 - Bestemmer den bedste vej ud af AS(iBGP)
- AS Path
 - AS vejen tilbage til destinationen
- Origin
 - Hvor kommer routen fra? IGP/EGP/?
- MED – Multi-Exit Discriminator
 - Bestemmer den bedste vej ind i et AS(eBGP)
- Community
 - Et tag der bruges til at identificere routes




BGP Route Selection


- Når en route har en nexthop vælges efter:
 - 1: Højeste Local-preference
 - 2: Korteste AS-Path
 - 3: Laveste Origin værdi
 - 4: Laveste MED værdi
 - 5: Routes fra eBGP over iBGP
 - 6: Bedste interne metric til next-hop
 - 7: Peer med laveste router-id
 - 8: Korteste Cluster længde
 - 9: Laveste Peer ID



BGP Peering


- iBGP naboskaber konfigureres normalt mellem loopback interfaces
 - Kræver en IGP til routing mellem Loopback interfaces
- eBGP konfigureres normalt på interface IP adressen






iBGP Udveksling

- iBGP naboer sender kun egne routes til naboer
 - Bruges for at undgå loops
 - Sender ikke Routes fra en iBGP nabo videre
 - Sender stadig eBGP Routes til naboer, både iBGP og eBGP
 - Kræver full mesh mellem alle naboer





BGP

- Eksempel

```
[edit routing-options]
rael@SRX2402# show
Router-id 192.168.0.1;
Autonomous-system 65001;

[edit protocol bgp]
rael@SRX2402# show
Group int-65001 {
    type internal;
    local-address 192.168.0.1;
    neighbor 192.168.0.2;
}
Group ext-65002 {
    type external;
    peer-AS 65002;
    neighbor 172.16.0.1;
}
```